



Førsterads konsertbilletter, nå tilgjengelig.

JBL Stage er et avansert hjemmestereo-/hjemmekinoanlegg som gir deg spenningen av en direkte live-konsertopplevelse i stua. Med 1" kuppelformede diskant høyttalere i aluminium med høydefinisjons Waveguide-lyddesign og 8" høyttalere som registrerer dyp, særegen JBL-bass, fanger JBL Stage alle notater av lydspekteret fra høy til lav – og kombinerer dem til uovertruffen lytteopplevelse. JBL Stage er et stilig tillegg til et hvilket som helst hjemmekinosystem, og tilgjengelig i pantone-svart eller totonet tre. Enten er snakk om film eller musikk så vil lyden i hjemmet ditt aldri være den samme.

Funksjoner

- ▶ Totonet unik design for tre
- ▶ JBL høydefinisjons Waveguide-design og 1" kuppelformede diskant høyttalere i aluminium
- ▶ Basshøyttaler med langt utslag

Funksjoner og fordeler

Totonet unik design for tre

Nyt musikk og filmer med rik, realistisk lyd.

JBL høydefinisjons Waveguide-design og 1" kuppelformede diskant høyttalere i aluminium

Sikrer lyd kvalitet som er rik, livlig og helt nøyaktig.

Bass høyttaler med langt utslag

Bass høyttaleren med lang slaglengde gir kraftig bass av høy kvalitet.

Hva inneholder boksen?

STAGE A190

- 1 x JBL Stage A190 gulvstående høyttaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 4 x utriggere
- 8 x skruer for utriggere
- 4 x spikes
- 4 x gummiføtter

STAGE A180

- 1 x JBL Stage A180 gulvstående høyttaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 4 x utriggere
- 8 x skruer for utriggere
- 4 x spikes
- 4 x gummiføtter

STAGE A170

- 1 x JBL Stage A170 gulvstående høyttaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 4 x utriggere
- 8 x skruer for utriggere
- 4 x spikes
- 4 x gummiføtter

STAGE A130

- 2 x JBL Stage A130 bokhyllehøyttaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 8 x fotputer

STAGE A120

- 2 x JBL Stage A120 kompakt bokhyllehøyttaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 8 x fotputer
- 2 x skumplugger
- 4 x veggbraketter
- 8 x skruer for veggbeslag

STAGE A135C

- 1 x JBL Stage A135C senterhøyttaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 4 x fotputer
- 4 x metallnivellerende føtter

STAGE A125C

- 1 x JBL Stage A125C kompakt senterhøyttaler
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 4 x fotputer
- 4 x metallnivellerende føtter

STAGE A120P

- 1 x JBL Stage A120P – 500 wattdrevet basshøyttaler
- 1 x strømledning
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 1 x sikkerhetsblad
- 4 x spikes

STAGE A100P

- 1 x JBL Stage A100P – 300 wattdrevet basshøyttaler
- 1 x strømkabel
- 1 x Brukerveiledning
- 1 x garantikort
- 1 x sikkerhetsblad
- 4 x spikes

Tekniske spesifikasjoner**STAGE A190****2,5-veis, dobbel 8", 1" gulvstående diskant-høytaler i aluminium**

2 x 8" (203 mm) polycellulose-basshøytaler

Ny HDI (High Definition Imaging) Waveguide

1" (25 mm) kuppelformet diskant-høytaler i aluminium

Anbefalt forsterker effekt: 20–225 W

Frekvensrespons: 36 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 91dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 1,4 kHz, 2,0 kHz

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Afmetingen (B x D x H): 260 x 370 x 1070mm

Vekt: 49.74 lb (22.56 kg)

STAGE A180**2,5-veis, dobbel 6,5", 1" gulvstående diskant-høytaler i aluminium**

2 x 6,5" (165 mm) polycellulose-basshøytaler

Ny HDI (High Definition Imaging) Waveguide

1" (25 mm) kuppelformet diskant-høytaler i aluminium

Anbefalt forsterker effekt: 20–225 W

Frekvensrespons: 40 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 90dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 1,4 kHz, 2,0 kHz

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Afmetingen (B x D x H): 230 x 295 x 1000mm

Vekt: 38.03 lb (17.25 kg)

STAGE A170**2,5-veis, dobbel 5,25", 1" gulvstående diskant-høytaler i aluminium**

2 x 5,25" (133 mm) polycellulose-basshøytaler

Ny HDI (High Definition Imaging) Waveguide

1" (25 mm) kuppelformet diskant-høytaler i aluminium

Anbefalt forsterker effekt: 20–200 W

Frekvensrespons: 44 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 89dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 1,8 kHz, 2,8 kHz

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Afmetingen (B x D x H): 190 x 255 x 930mm

Vekt: 31.61 lb (14.34 kg)

STAGE A130**2-veis, 5,25" høytaler, 1" diskant-/bokhyllehøytalere i aluminium**

5,25 x 8" (133 mm) polycellulose-basshøytaler

Ny HDI (High Definition Imaging) Waveguide

1" (25 mm) kuppelformet diskant-høytaler i aluminium

Anbefalt forsterker effekt: 20–225 W

Frekvensrespons: 55 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 86dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 3,2 kHz

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Afmetingen (B x D x H): 190 x 230 x 321mm

Vekt: 12.02 lb (5.45 kg)

STAGE A120**2-veis, 4,5" høytaler, 1" diskant-/surroundlydhøytaler for bokhylle**

4,5" (114 mm) polycellulose-basshøytaler

Ny HDI (High Definition Imaging) Waveguide

1" (25 mm) kuppelformet diskant-høytaler i aluminium

Anbefalt forsterker effekt: 20–125 W

Frekvensrespons: 60 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 86dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 3,2 kHz

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Afmetingen (B x D x H): 170 x 170 x 285mm

Vekt: 8.4 lb (3.81 kg)

STAGE A135C**2-veis, 6 x 3" høytaler, 1" midtstilt diskant-høytaler i aluminium**

6 x 3" polycellulose-basshøytaler

Ny HDI (High Definition Imaging) Waveguide

1" (25 mm) kuppelformet diskant-høytaler i aluminium

Anbefalt forsterker effekt: 20–150 W

Frekvensrespons: 75 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 90dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 2,5 kHz

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Afmetingen (B x D x H): 745 x 166 x 104mm

Vekt: 16.42 lb (7.45 kg)



STAGE A125C

2-veis, dobbel 5,25" høyttaler, 1" midtstilt diskant høyttaler i aluminium

Dobbel 5,25 x 8" (133 mm) polycellulose-basshøyttaler

Nieuwe HDI Waveguide (High Definition Imaging)

1" (25 mm) aluminium dome-tweeter

Aanbevolen vermogen van de versterker: 20 – 150 W

Frekvensrespons: 75 Hz–40 kHz

Sensitivitet: 88dB @ 1M, 2.83V

Nominell impedans: 6 Ohms

Delefrekvenser: 2,6 kHz

Hustype: Forseglet

Afmetingen (B x D x H): 469 x 220 x 190mm

Vekt: 17.53 lb (7.95 kg)

STAGE SUB A120P

12" 500 wattdrevet basshøyttaler

12" (305 mm) polycellulose-basshøyttaler

Strøm: 250 W RMS (500W Dynamic)

Frekvensrespons: 32 Hz–150 kHz

Delefrekvenser: 50–150 Hz (variabel) 24 dB / oktav

Kontroller: Auto Power, Crossover, Nivå, Fase

Inngang: 1 x LFE-inngang på linjenivå

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Strømkrav: 120 V, 60 Hz (USA) 220–230 V, 50/60 Hz (EU)

Strømforbruk (tomgang/full/strøm): <0,5 W (standby) /
335 W / 2 A (maks. 230 V) / 335 W / 4 A (maks. 120 V)

Afmetingen (B x D x H): 370 x 420 x 395mm

Vekt: 41.09 lb (18.64 kg)

STAGE SUB A100P

10" 300 wattdrevet basshøyttaler

10" (250 mm) polycellulose-basshøyttaler

Strøm: 150 W RMS (500W Dynamic)

Frekvensrespons: 35 Hz–150 kHz

Delefrekvenser: 50–150 Hz (variabel) 24 dB / oktav

Kontroller: Auto Power, Crossover, Nivå, Fase

Inngang: 1 x LFE-inngang på linjenivå

Hustype: Bassrefleks via bakoverrettet justert port

Strømkrav: 120 V, 60 Hz (USA) 220–230 V, 50/60 Hz (EU)

Strømforbruk (tomgang/full/strøm): <0,5 W (standby) / 205 W / 1,6 A
(maks. 230 V) / 205 W / 3,15 A (maks. 120 V)

Afmetingen (B x D x H): 335 x 380 x 340mm

Vekt: 30.05 lb (13.63 kg)